



AMPOLLETAS **DICROICO LED**

Ampolleta dicroico LED regulable con Soquete GU10 de alta potencia lumínica. El sustituto perfecto para ampolletas halógenos de las vitrinas y escaparates. Ahorro de hasta el 90% en su consumo de luz. Las ampolletas dicroicas led de bajo consumo, suponen una alternativa ecológica de gran calidad con amplias posibilidades de decoración y ahorro energético. Iluminación LED de última generación: Bajo consumo, Se enciende al instante, Máximo ahorro de energía, Alta eficiencia, Máxima duración, Fácil instalación, Sin sustancias nocivas.



MATERIAL
PC/Aluminio



GRADO DE PROTECCIÓN

IP20



FACTOR POTENCIA

CARACTERÍSTICAS VARIABLES

SKU	Potencia	Voltaje	Corriente	Lúmenes	Vida Media	Angulo de Haz	Medidas	Cri	Temperatura	Garantía
1101	3W	185V~240V	0,0273A	210 Lm	30.000Hrs.	38°	---	>80	3000K	1 Año
1102		185V~240V	0,0273A					>80	6500K	1 Año
1110		220V DC12V	0,02 7A					>70	6500K	6 meses
1552			0,5A					>80	6500K	6 meses
1103	4W	185V~240V	0,0363A	280 Lm	30.000Hrs.	38°	---	>80	6500K	1 Año
1104										
1114	5W	220~240V	0,045A	360 Lm	15.000Hrs.	35°	50x53mm	>80	6500K	1 Año
1113				365 Lm				3000K		
1115								4000K		
1108	6W	185V~240V	0,0545A	420 Lm	30.000Hrs.	38°	---	>80	6500K	1 Año
1107										
1109	6.5W	220V~240V	0,059A	455 Lm	30.000Hrs.	38°	50x55mm	>80	4000K	1 Año
1117									3000K	
1123	6W	220V~240V	32mA	500 Lm	25.000Hrs.	35°	50x54mm	>80	3000K	---

FORMA DE USO



FOTOMETRÍA

