



PRODUCTO
CERTIFICADO
SEC
SECTORIAL DE ELECTRICIDAD



LUMINARIA PÚBLICA **OUTLUX CON FOTOCELDA**

Luminaria pública, tienen grandes ventajas frente a las luminarias convencionales. Combina todos los últimos avances en tecnología LED, los mejores componentes y los materiales de mejor calidad. Utiliza el driver Outlux, referente en el mercado por su gran estabilidad, del mismo modo, utiliza LEDs Epistar de alta luminosidad. Optimizando la energía acumulada para que esté garantizada la luz durante toda la noche.

- Cuerpo realizado en aluminio no corrosivo 100%
- Cuenta con certificación SEC
- Gran resistencia al agua, polvo e impactos (IP65)
- Diseñado para una óptima ventilación de la luminaria.
- Disipador con filos redondeados para evitar cortes al manipularlo.
- Óptica vial asimétrica longitudinal.
- Diseño de lentes que mejora sosteniblemente el flujo luminoso.
- Factor de potencia >0.98 .



MATERIAL
Aluminio/Vidrio



EFICIENCIA LUMÍNICA
100Lm/watt



GARANTÍA
2 años



VIDA MEDIA
+30.000hrs



DRIVER
OUTLUX



CRI >80

CARACTERÍSTICAS **VARIABLES**

SKU	Potencia	Voltaje	Corriente	Medidas	Temperatura
11007	50W	AC170V~220V	0,2319A	460x215x55mm / Ø2,5"	5000K
11008	100W		0,4638A	540x265x65mm / Ø2,5"	
11009	150W		0,6957A	635x320x75mm / Ø2,5"	

CARACTERÍSTICAS **GENERALES**

FORMA DE USO

 APERTURA DE HAZ: 130°x60°

 GRADO DE PROTECCIÓN: IP65

 CHIP: Epistar

 FACTOR POTENCIA: >0.98

